


## 电机技术参数及接线说明

参数	3	电机接线图
相数	3	
步距角	1.2°	
相电流	5.8A	
相电阻	0.97Ω ± 10%	
相电感	3.2mH ± 20%	
保持转矩	4.18N.m	
转子惯量	≈ 2320g.cm²	
质量	≈ 2.7Kg	
径向跳动(最大)	0.025mm (Load/负载 450g)	
轴向跳动(最大)	0.075mm (Load/负载 920g)	
绝缘耐压	500V A.C	
绝缘电阻	100MΩ以上/Min	
绝缘等级 (UL)	B	
温升	80K以下/Max	
寿命(小时)	5000以上/Min	
使用温度范围	0°C~50°C	
使用湿度范围	20%RH~90%RH	

电机接线图



### 技术要求:

1. 一般线性尺寸公差按GB1804-M级;
2. 一般形位公差按GB1184-K级;
3. 线颜色与接线型号依接线图所示;
4. 材料必须符合RoHS标准;
5. 表面平整, 结合处过度圆滑, 电机做防锈处理。

料号:	161700460	表面处理:	
版本:		规格:	YK3910A
设计:	伍生明	日期:	2020.10.19
审核:		名称:	步进电机
标准化:		材料:	
批准:		版本:	V0
		比例:	
		重量:	
		单张:	
		共张:	
		投影标识:	
		单位:	mm
		第 张:	
		共 张:	
		深圳市研控自动化科技有限公司	